

# FLISDESIGN

## FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

<b>Produsent:</b>	AlfaLux Ceramiche		
<b>Serie:</b>	Canova Naturale og Lucido		
<b>Farge:</b>	Arni, Collemantina, Varenna, Luni, Vagli, Barga, Greystone, Bellagio (Naturale Matt og Lucido)		
<b>Format:</b>	Tykkelse 9mm 60X120, 60x60, 30x60 og mosaikk		
<b>Bruksområde:</b>	Gulv og vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

### Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
<b>Norm:</b>	ISO 13006 - Bla GL		
<b>Vannopptak:</b>	ISO 10545-3	< = 0,5 %	< 0,2%
<b>Bøystrekkfasthet:</b>	ISO 10545-4	≥ 1300 N (≥ 35N/mm <sup>2</sup> )	≥ 1600 N (>40N/mm <sup>2</sup> )
<b>Ripefasthet (Mohs)</b>			
<b>Slitasje uglassert:</b>	ISO 10545-6		
<b>Slitasjegruppe glassert:</b>	ISO 10545-7	Farge i massen	Høy slitasjemotstand
<b>Frostbestandighet:</b>	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
<b>Sklisikkerhet fottøyområde</b>	R10 (Naturale Matt)		
<b>Sklisikkerhet barfotområde:</b>			

### Vedlikeholdsinstruks

<b>Bygg renhold:</b>	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås		
<b>Førstegangsbehandling:</b>	Ingen behandling		
<b>Daglig renhold:</b>	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås. Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8		
<b>Vedlikehold og pleie:</b>	Kun ordinært renhold.		