

FLiSDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Marazzi Group (Ragno)		
Serie:	Contrasti		
Farge:	Bianco, Beige, Grigio, Ottanio, Antracite, Celadon		
Format:	Tykkelse 10mm: 20x20		
Bruksområde:	Gulv og vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G Bla GL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	≥ 1300N ≥ 35 N/mm2	≥1300 ≥ 35 N/mm2
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7	Maks.175 mm3	<175 mm3
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R10		
Sklisikkerhet barfotområde:	B		

Vedlikeholdsinstruks			
Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		



Engevik Byggsenter AS Hatlandssyro 8 5412 Stord

www.engevikbyggsenter.no