

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Colorker Ctra. de Alcora 12110 Alcora - Castellón – Spain		
Serie:	Premiere / Horizon		
Farge:	White,Light,Cream,Dark		
Format:	Tykkelse 8mm 60x120,60x60,30x60 og mosaikk		
Bruksområde:	Gulv og vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411 Bla GL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	< = 0,5%	< 0,5%
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	≥ 35N/mm ² ≥ 1300N	>35 N/mm ² >1300N
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6	<175mm ³	<175mm ³
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7	Farge i massen	Høg slitasjemotstand
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R10 Naturale (60x60,30x60 og mosaikk) R11 Grip (60x120, 30x60)		
Sklisikkerhet barfotområde:	B Naturale (60x60, 30x60 og mosaikk) C Grip (60x120, 30x60)		

Vedlikeholdsinstruks			
Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		