

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Mykonons Pol		
Serie:	Geotech		
Farge:	Sand, Ivory, Light Grey, Grey, Antrasite		
Format:	Tykkelse 9mm : 90x90, 60x120, 60x60		
Bruksområde:	Gulv og vegge inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G Blå GL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bøyestrekfasthet:	ISO 10545-4	≥ 1300N ≥ 35N/mm ²	≥ 1300N ≥ 35N/mm ²
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		Pei 4
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R10		
Sklisikkerhet barfotområde:			

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås. Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		