

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Lasselsberger a.s		
Serie:	Kaamos		
Farge:	Ivory, Beige, Beige-Grey, Grey & Black		
Format:	Tykkelse 10 mm: 80x80,40x80,60x60,30x60,mosaikk, trinnfliser og sokkel. Tykkelse 8mm: 30x30		
Bruksområde:	Gulv og vegg, inne (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G Bla UGL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	E<0.5%	E<0.3%
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	>= 7,5 mm min. 1300 NMin. 35 N/mm2	>=1300 N Min. 35 N/mm2
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6	Maks.175 mm3	Maks.135mm3
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestandig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R10		
Sklisikkerhet barfotområde:	A		

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		



Engevik Byggsenter AS Hatlandssyro 8 5412 Stord .no

www.engevikbyggsenter.no