

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Ceramiche CCV Castelvetro S.p.a.		
Serie:	Konkrete projekt		
Farge:	Bianco, Beige, Cenere, Grigio, Nero		
Format:	Tykkelse 10mm 80x160, 60x120, 60x60, 30x60 og mosaikk Tykkelse 8,5mm 100x100		
Bruksområde:	Gulv og vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G-Bla UGL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	<=0,5%	< 0,50 %
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	≥1300N ≥ 35N/mm ²	>1300N >35N/mm ²
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		< 170 mm ³
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R10		
Sklisikkerhet barfotområde:	A+B		

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		



Engevik Byggsenter AS Hatlandssyro 8 5412 Stord

www.engevikbyggsenter.no

