

# FLISDESIGN

## FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

<b>Produsent:</b>	Kronos 2 Ceramiche S.p.A..		
<b>Serie:</b>	Le Reverse		
<b>Farge:</b>	Opal,Dune,Taupe,Noir ( Elegance,Antique,Carved)		
<b>Format:</b>	Tykkelse 10mm 120X120,80X80,40X80,60X120,60x60 og mosaikk		
<b>Bruksområde:</b>	Gulv og vegg, inne (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

### Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
<b>Norm:</b>	<b>NS EN14411 G</b>		
<b>Vannopptak:</b>	ISO 10545-3	< = 0,5%	< 0,04%
<b>Bøyestrekfasthet:</b>	ISO 10545-4	R ≥ 35N/mm <sup>2</sup>	> 53N/mm <sup>2</sup>
<b>Ripefasthet (Mohs)</b>			
<b>Slitasje uglassert:</b>	ISO 10545-6	≤175 mm	<128 mm <sup>2</sup>
<b>Slitasjegruppe glassert:</b>	ISO 10545-7		
<b>Frostbestandighet:</b>	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
<b>Sklisikkerhet fottøyområde:</b>	R10 ( Elegance,Carved, Antique) R11 (Carved Grip)		
<b>Sklisikkerhet barfotområde:</b>	A (Elegance,carved ,Antique) A+B+C (Carved Grip)		

### Vedlikeholdsinstruks

<b>Bygg renhold:</b>	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
<b>Førstegangsbehandling:</b>	Ingen behandling		
<b>Daglig renhold:</b>	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
<b>Vedlikehold og pleie:</b>	Kun ordinært renhold.		