

FLiSDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	STN CERAMICA		
Serie:	Lienz		
Farge:	Taupe, Gris		
Format:	Tykkelse 20mm: 60x60		
Bruksområde:	Ute flis		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G Bla		
Vannopptak:	ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,5\%$
Bøyestrekfasthet:	ISO 10545-4	$\geq 1300N$ $\geq 35 N/mm^2$	$\geq 2500 N$ $\geq 40 N/mm^2$
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		Taupe PEI 3, Gris Pei 4
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R11		
Sklisikkerhet barfotområde:	C		

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		



Engevik Byggsenter AS Hatlandssyro 8 5412 Stord

www.engevikbyggsenter.no