

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| Produsent: | Lasselsberger GmbH | | |
| Serie: | Object Color One | | |
| Farge: | Se fargekart katalog Overflate : Matt og Glossy, Relife wawe, Relife spattle, Relife lamelle, Relife Penta | | |
| Format: | Tykkelse 6mm: 148x148 , 148x198 Tykkelse 6,5mm : 198x198 Tykkelse 6,8mm: 198x248 Tykkelse 7mm: 198 x 398, 250 x 330 Tykkelse 8mm : 598x298 | | |
| Bruksområde: | Vegger inne | | |

Viktige tekniske data:

| | | Normkrav | Testet til |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Norm: | NS EN 14411- L BIII | | |
| Vannopptak: | ISO 10545-3 | E>10% | E>10% |
| Bøyestrekfasthet: | | >= 7,5 mm min. 600 N < 7,5 mm min. 200 N Min. 12 N/mm ² | >=200 N (8mm>=600N) |
| Ripefasthet (Mohs) | | | |
| Slitasje uglassert: | ISO 10545-6 | | |
| Slitasjegruppe glassert: | ISO 10545-7 | | |
| Frostbestandighet: | ISO 10545-12 | Ikke frostbestandig | |
| Sklisikkerhet fottøyområde: | | | |
| Sklisikkerhet barfotområde: | | | |

Vedlikeholdsinstruks

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Bygg renhold: | Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås. | | |
| Førstegangsbehandling: | Ingen behandling | | |
| Daglig renhold: | Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås. Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8. | | |
| Vedlikehold og pleie: | Kun ordinært renhold. | | |