

# FLISDESIGN

## FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

<b>Produsent:</b>	AlfaLux Ceramiche		
<b>Serie:</b>	Pietre Pure Naturale og lappato		
<b>Farge:</b>	Ostuni, Borgogna, Piasentina, Bagnolo, Vicenza & Soignies og mosaikk		
<b>Format:</b>	Tykkelse 9mm 60x120, 60x60, 30x60		
<b>Bruksområde:</b>	Gulv og vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
<b>Norm:</b>	ISO 13006 - Bla GL		
<b>Vannopptak:</b>	ISO 10545-3	< = 0,5	< 0,2%
<b>Bøyestrekfasthet:</b>	ISO 10545-4	≥1300N ≥ 35N/mm <sup>2</sup>	≥ 1600N > 40N/mm <sup>2</sup>
<b>Ripefasthet (Mohs)</b>			
<b>Slitasje uglassert:</b>	ISO 10545-6		
<b>Slitasjegruppe glassert:</b>	ISO 10545-7	Farge i masse	Høg slitasje motstand
<b>Frostbestandighet:</b>	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
<b>Sklisikkerhet fottøyområde:</b>	R10 (Natutale)		
<b>Sklisikkerhet barfotområde:</b>			

Vedlikeholdsinstruks			
<b>Bygg renhold:</b>	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
<b>Førstegangsbehandling:</b>	Ingen behandling		
<b>Daglig renhold:</b>	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.  Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
<b>Vedlikehold og pleie:</b>	Kun ordinært renhold.		

