

# FLiSDESIGN

## FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| <b>Produsent:</b>   | Marazzi Group ( Ragno)  |  |  |
| <b>Serie:</b>       | Rewind  |  |  |
| <b>Farge:</b>       | Argilla, Vanilla. Polvere, Petrol, Tobakko og Corda   |  |  |
| <b>Format:</b>      | Tykkelse 9,5mm: 21x18,2<br>Tykkelse 9mm: 7x28   |  |  |
| <b>Bruksområde:</b> | Gulv og vegge inne og ute ( Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer) |  |  |

### Viktige tekniske data:

|                                    |                       | Normkrav                          | Testet til                    |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Norm:</b>                       | NS EN 14411- G Bla GL |                                   |                               |
| <b>Vannopptak:</b>                 | ISO 10545-3           | <= 0,5 %                          | ≤ 0,5%                        |
| <b>Bøyestrekfasthet:</b>           | ISO 10545-4           | >= 1300<br>>= 35N/mm <sup>2</sup> | ≥1300<br>≥35N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Slitasje uglassert:</b>         | ISO 10545-6           |                                   |                               |
| <b>Slitasjegruppe glassert:</b>    | ISO 10545-7           |                                   |                               |
| <b>Frostbestandighet:</b>          | ISO 10545-12          | Kreves                            | Bestendig                     |
| <b>Sklisikkerhet fottøyområde:</b> | R9                    |                                   |                               |
| <b>Sklisikkerhet barfotområde:</b> |                       |                                   |                               |

### Vedlikeholdsinstruks

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Bygg renhold:</b>          | Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.  |  |  |
| <b>Førstegangsbehandling:</b> | Ingen behandling   |  |  |
| <b>Daglig renhold:</b>        | Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.<br><br>Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8. |  |  |
| <b>Vedlikehold og pleie:</b>  | Kun ordinært renhold.  |  |  |