

FLiSDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Marazzi Group (Ragno)		
Serie:	Rewind		
Farge:	Argilla, Vanilla. Polvere, Petrol, Tobakko og Corda		
Format:	Tykkelse 10mm: 30x60, 60x60, 60x120 Tykkelse 9,5mm: 75x75		
Bruksområde:	Gulv og vegge inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G Bla UGL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	<= 0,5 %	≤ 0,5%
Bøyestrekfasthet:	ISO 10545-4	>= 1300 >= 35N/mm ²	≥1300 ≥35N/mm ²
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6	<= 175	≤175
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R9		
Sklisikkerhet barfotområde:			

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		