

FLiSDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Ceramiche CCV Castelvetro S.p.a.		
Serie:	Slate Stone		
Farge:	Grigio, Piombo, Antracite		
Format:	Tykkelse 20mm 100x100, 60x120, 60x60		
Bruksområde:	Uteflis		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411 G-Bla UGL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	≤0,5%	< 0,50 %
Bøyestrekfasthet:	ISO 10545-4	≥1300N ≥ 35N/mm ²	>1300N >35N/mm ²
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		< 170 mm ³
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R11		
Sklisikkerhet barfotområde:	A+B+C		

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås. Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		



Engevik Byggsenter AS Hatlandssyro 8 5412 Stord

www.engevikbyggsenter.no