

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Mykonos Pol		
Serie:	Smooth		
Farge:	Greige, White, Grey, Dark Grey		
Format:	Tykkelse 9mm : 30x60, 60x60 og mosaikk		
Bruksområde:	Gulv og vegge inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G Bla GL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	<= 0,5 %	= 0,5 %
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	>= 1300N >= 35N/mm2	≥1300N ≥35N/mm2
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		Pei 4
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R10		
Sklisikkerhet barfotområde:			

Vedlikeholdsinstruks			
Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		