

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	AlfaLux Ceramiche		
Serie:	Stonequartz		
Farge:	Sabbia, Bianco, Beige, Perla, Porfido, Grigio og Nero		
Format:	Tykkelse 9mm 30X60, 60x60, 60x90, 45X90, 60x120 og mosaikk		
Bruksområde:	Gulv og vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	ISO 13006 -Bla GL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	< = 0,5%	< 0,2%
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	≥ 1300N ≥ 35N/mm ²	≥ 1600 N > 40N/mm ²
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7	Farge i masse	Høg slitastjmotstand
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R10		
Sklisikkerhet barfotområde:			

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		

