

# FLI DESIGN

## FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

<b>Produsent:</b>	Vitacer ceramicas s.l		
<b>Serie:</b>	Volterra		
<b>Farge:</b>	Grey, Stone & Bone		
<b>Format:</b>	60x120,100x100, 30x60 og mosaikk		
<b>Bruksområde:</b>	Gulv og vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

### Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
<b>Norm:</b>	NS EN 14411- G Bla		
<b>Vannopptak:</b>	ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,5\%$
<b>Bøystrekkfasthet:</b>	ISO 10545-4	$\geq 1300N$ $\geq 35 N/mm^2$	$\geq 1300N$ $\geq 35 N/mm^2$
<b>Ripefasthet (Mohs)</b>			
<b>Slitasje uglassert:</b>	ISO 10545-6		
<b>Slitasjegruppe glassert:</b>	ISO 10545-7		Bone PEI IV, Grey PEI IV, Stone PEI III
<b>Frostbestandighet:</b>	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
<b>Sklisikkerhet fottøyområde:</b>	R10		
<b>Sklisikkerhet barfotområde:</b>	B		

### Vedlikeholdsinstruks

<b>Bygg renhold:</b>	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
<b>Førstegangsbehandling:</b>	Ingen behandling		
<b>Daglig renhold:</b>	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
<b>Vedlikehold og pleie:</b>	Kun ordinært renhold.		



[www.engevikbyggsenter.no](http://www.engevikbyggsenter.no)