

# ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Glattmiddel til silikonfuger for forenklet påføring



## BRUKSOMRÅDE

**UltraCare Smooth Silicone** er en vannbasert og innovativ formulering som passer for alle typer fugemasser (eddiksyre, nøytral, polyuretan osv.). Det letter etterbehandlingen av tetningsmassen etter påføring og bidrar til å skape glatte, kompakte overflater uten hull som kan lette oppsamling av smuss og føre til fremtidig dannelse av muggsopp.

Når det kombineres med spesifikke fugemasser (som **Mapesil AC** eller **Mapesil LM**), øker produktet deres muggbestandighet egenskaper ved å gi en overflate uten porøsitet.

## TEKNISKE EGENSKAPER

**UltraCare Smooth Silicone** er en spesiell vannbasert formulering som letter finishen på fleksible fuger produsert av ulike typer tilsetninger (eddiksyre, nøytral, polyuretan etc.).

Den etterlater ikke rester og kan påføres på de fleste overflater som vanligvis brukes i byggebransjen (keramiske fliser, stein, glassmosaikk etc.).

## ANBEFALINGER

På grunn av det svært brede utvalget av fugemasser som er tilgjengelig på markedet, anbefaler vi å utføre en test på en skjult del av overflaten, for å evaluere produktets kompatibilitet med overflatene og tetningsmassene som skal behandles før den påføres på hele området.

## RETNINGSLINJER FOR BRUK

Produktet er klart til bruk og trenger ikke å fortynnes med vann.

Spray **UltraCare Smooth Silicone** på fugen etter påføring av fugemasse, før produktet skinnherder. Deretter avslutt med et egnet glatteverktøy.

## FORBRUK

0,75 l **UltraCare Smooth Silicone** holder til opptil 350 lm med fugemasse. Forbruket er sterkt påvirket av type fugemasse og størrelsen på fugene som skal behandles.

## EMBALLASJE

**UltraCare Smooth Silicone** leveres i 0,75 l sprayflasker.

## LAGRING

UltraCare Smooth Silicone kan lagres i 3 år i original emballasje.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

## TEKNISKE DATA (typiske verdier)

### Physical and chemical properties

Bruk:	glattmiddel til etterbehandling av silikonefuger
Utseende:	flytende
Farge:	transparent
Lukt:	særegen
Relativ densitet [UoM]:	1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH:	10,3

## MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

11019-7-2023-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

