

# FLiSDESIGN

## FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

<b>Produsent:</b>	Verde 1999 S.r.l		
<b>Serie:</b>	Livingstone		
<b>Farge:</b>	Bianco, Arabescato, Grigio, Nero, Melang, Gold		
<b>Format:</b>	Tykkelse 8,5 mm:60x120, 60x60, 30x60, 30x30 og mosaikk		
<b>Bruksområde:</b>	Gulv og vegge inne og ute ( Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

### Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
<b>Norm:</b>	NS EN 14411- G Bla UGL		
<b>Vannopptak:</b>	ISO 10545-3	<= 0,5 %	≤ 0,5%
<b>Bøyestrekfasthet:</b>	ISO 10545-4	>= 1300N >= 35N/mm <sup>2</sup>	≥1300N ≥35N/mm <sup>2</sup>
<b>Slitasje uglassert:</b>	ISO 10545-6	< 175mm <sup>3</sup>	< 175mm <sup>3</sup>
<b>Slitasjegruppe glassert:</b>	ISO 10545-7		
<b>Frostbestandighet:</b>	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
<b>Sklisikkerhet fottøyområde:</b>	R10		
<b>Sklisikkerhet barfotområde:</b>			

### Vedlikeholdsinstruks

<b>Bygg renhold:</b>	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
<b>Førstegangsbehandling:</b>	Ingen behandling		
<b>Daglig renhold:</b>	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
<b>Vedlikehold og pleie:</b>	Kun ordinært renhold.		