

FLiSDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Verde 1999 S.r.l		
Serie:	Matrix		
Farge:	Grigio,Fumo, Anracite, Bianco, Blu, Beige, Marrone, Verde		
Format:	Tykkelse 8,5 mm: 100x100, 60x60, 30x60, 30x30 og mosaikk		
Bruksområde:	Gulv og vegge inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G Bla UGL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	<= 0,5 %	≤ 0,5%
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	>= 1300 >= 35N/mm ²	≥1300 ≥35N/mm ²
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6	< 175 mm ³	175 mm ³
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R10		
Sklisikkerhet barfotområde:	A+B		

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås. Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		