

## Sementbaserte fugemasser

## PRODUKTER SOM INNGÅR

Keracolor FF  
Keracolor GG  
Ultracolor Plus

For ytterligere informasjon, se Teknisk Datablad

## PRODUSENT

Mapei AS  
Telefon: 62 97 20 00  
Telefaks: 62 97 20 01  
post@mapei.no  
[www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## AVFALLSHÅNDTERING

Ikke herdet produkt klassifiseres som farlig avfall. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf. +47 406 18 200.

Herdet avfall skal disponeres som byggavfall og leveres til godkjent miljøstasjon

## HÅNDTERING/MILJØINFORMASJON

Se aktuelt Sikkerhetsdatablad.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Sementbaserte fugemasser, som brukes til fuging av keramiske fliser, er ikke syrebestandige. Sure rengjøringsmidler fremstilles med f.eks. sitron-syre, eddiksyre eller andre syrer som en bestanddel av rengjøringsmidlet. Lengre tids bruk av slike rengjøringsmidler kan medføre skade på sementbaserte fuger, fordi bindemidlene brytes ned av syrer. Mapei anbefaler at det kun brukes nøytrale eller lett alkaliske rengjøringsmidler. Ved bruk av rengjøringsmidler skal leverandørens anvisninger følges, og overdosering skal unngås. Feil rengjøringsmetode kan føre til en ødeleggelse av fugene, og betyr at garantien bortfaller fra så vel produsent som håndverker.

**Vanlig bruk:** Ved normal bruk kreves ingen spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige, nøytrale vaskemidler. Rengjøringen foretas lettest ved hjelp av en myk børste.

**Ekstra rengjøring:** Til fjerning av kalkavleiringer samt smuss og såperester anbefales rengjøring med lunkent vann tilsatt eddik. Etter rengjøringen skylles fugene grundig med rent vann. OBS! På marmor ol må det ikke brukes syrer - her rengjøres fugene mekanisk ved bruk av børste el.

## UTBEDRING AV SKADER

Skader utbedres med samme materiale og metode som opprinnelig brukt. Kontakt utførende entreprenør.

## PRODUKTER OG FARGER

Fugemasse: **Keracolor FF**  
**Keracolor GG**  
**Ultracolor Plus**

Fargekode: \_\_\_\_\_

## PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR

Prosjekt \_\_\_\_\_

Prosjekt adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma: Engevi Byggsenter

Adresse: Hatlandsmyro 8

Telefon: 53417770

Mobil: \_\_\_\_\_

E-post: post@engevikbyggsenter.no

Dato: \_\_\_\_\_