



Mapeband B DC Mapeband B DCL

**Selvklebende
slukmansjetter i
butylgummi med
polypropylenfleece og
beskyttelsepapir som
enkelt fjernes**



BRUKSOMRÅDE

Mapeband B DC og Mapeband B DCL er utviklet for å skape en vanntett forbindelse mellom sluk og vann-tettingssystemer som Mapeguard WP og Mapegum WPS.

Mapeband B DC og Mapeband B DCL kan også brukes til forsegling og skjøting av de fleste andre vanlige bygningsmaterialer.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapeband B DC og Mapeband B DCL er en selvklebende slukmansjett som består av en butylgummibasert limforbindelse beskyttet av flecestoff i polypropylen.

Mapeband B DC og Mapeband B DCL kjennetegnes av det enkelt fjernbare silikonbelagte beskyttelsepapiret.

Mapeband B DC og Mapeband B DCL er utviklet for bruks-områder der det er nødvendig både med god vedheft til materialer som betong, gipsplater og keramikk og med en myk, sugende overflate.

Mapeband B DC og Mapeband B DCL er kompatibel med alle Mapeis sementbaserte og organiske lim til flislegging.

Mapeband B DC og Mapeband B DCL har følgende egenskaper:

- utmerket klebeevne, særlig i forbindelse med

plast, glass, stål, polykarbonat og tre;

- svært smidig og formbar;
- brukes kald;
- utmerket klebeevne i lave temperaturer;
- vanntett og selvforseglende;
- utmerket varmebestandighet;
- beskyttelsepapir som er enkelt å fjerne;
- ingen oljegjennomtrekking;
- løsemiddelfri.

Produktet må beskyttes mot UV-stråler.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forbehandling av underlaget

Mapeband B DC og Mapeband B DCL skal legges på en ren, tørr, jevn og støvfri overflate.

Ved bruk i temperaturer mellom 0 og 5 °C må du kontrollere at det ikke finnes rim eller kondens på overflaten.

Hvis underlaget er porøst, kan det være nødvendig å forsterke det med en egnet primer fra Mapeis produktvalg.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)	
PRODUKTINFORMASJON	
Farge:	grå med polypropylenfleece
Tykkelse (mm):	1
Mål:	37 x 37 cm (Mapeband B DC) 37 x 100 cm (Mapeband B DCL)
Tørrestoffinnhold (%):	100
Emisjon (ISO 16000-6):	lav emisjon – 30 µg/m ³
PÅFØRINGSDATA	
Påføringstemperatur:	0–40 °C
TEKNISKE EGENSKAPER	
Brukstemperatur:	–30 til 90 °C
Bruddforlengelse (EN 12311-1) (%):	100
Avtrekksfasthet (ASTM D 1000) (N/cm):	16
Sondetest (ASTM D 2979):	6 N

Det kreves ingen spesialverktøy ved montering av **Mapeband B DC** og **Mapeband B DCL**.

Påføring av produktet

Begynn med å fjerne beskyttelsespapiret som dekker limdelen, og plasser **Mapeband B DC** og **Mapeband B DCL** i riktig posisjon.

Gå over med en rulle for å fjerne eventuelle luftlommer. Ved forbindelser til teip eller slukmansjett må det brukes en overlapping på minst 5 cm. Trykk med en rulle eller en sammenbrettet klut.

OBS!

Beskytt materialet mot UV-stråler de første ukene etter montering.

Rengjøring

Mapeband B DC og **Mapeband B DCL** kan bare fjernes mekanisk.

FORPAKNING

Mapeband B DC leveres i esker med 25 stk.

Mapeband B DCL leveres i esker med 16 stk.

LAGRING

Produktet må oppbevares i uåpnet originalemballasje på et tørt og godt ventilert sted ved en temperatur mellom +5 og +40 °C.

Det anbefales å bruke produktet innen 12 måneder fra produksjonsdatoen, men kvaliteten og egenskapene holder seg uendret i lengre tid enn dette. Produktet påvirkes ikke av frost.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG PÅFØRING

Mapeband B DC og **Mapeband B DCL** er en artikkel som EUs kjemikalie-regelverk (Reg. 1906/2007/CE – REACH) ikke krever noe sikkerhets-datablad for. Under bruk anbefales det å bruke hansker og vernebriller samt følge sikkerhetsbestemmelsene på arbeidsplassen.

PRODUKT TIL PROFESJONELL BRUK.

ADVARSEL

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes.

Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

**ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN
ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT
ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE
DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI
SITT ANSVAR OPPHØRER.**

**Alle relevante referanser
for produktet kan fås på
forespørsel og på våre
www.mapei.no**

Mapeband B DC
Mapeband B DCL



Mapeband B DC



Mapeband B DCL



BUILDING THE FUTURE