

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Kronos 2 Ceramiche S.p.A..		
Serie:	Essence		
Farge:	Pure, Ambr, Musk & Moka		
Format:	Tykkelse 9 mm		
Bruksområde:	Gulv og vegg, inne (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN14411 G-UGL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	< = 0,5%	< 0,08%
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ² ≥ 700 N (sp < 7,5mm) 1300 N (sp ≥ 7,5mm)	≥ 54N/mm ² (2244)
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6	< 175 mm ³	<95 mm ³
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestandig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R9		
Sklisikkerhet barfotområde:			

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		