

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Marazzi Group (Ragno)		
Serie:	Incanto		
Farge:	Grafite, Emperador, Calacatta Michelangelo, Crux Grey , Cremo Delicao, Paonazzetto, Statuario Venato, Breccia Aurora, Breccia Pernice , Verde Antiqua, Bardiglio, Sky Black, Calacatta Nobile, Velvet Taupe , Beige Alicante , Calacatta Geen, Calacatta Essenza		
Format:	Tykkelse 10mm Glossy : 30x60, 60x60, mosaikk Tykkelse 9,5mm Glossy : 75x150, 75x75 Tykkelse 6mm Glossy : 120x278, 120x120, 60x120		
Bruksområde:	Gulv og vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G B1a GL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bøyestrekfasthet:	ISO 10545-4	≥ 1300N (Glossy 6mm ≥700N) ≥ 35 N/mm2	≥1300 ≥ 35 N/mm2
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7	Maks 175 mm3	<175 mm3
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestandig
Sklisikkerhet fottøyområde:			
Sklisikkerhet barfotområde:			

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås. Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		