

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Lasselsberger GmbH		
Serie:	Quarzit		
Farge:	Beige,Brown Grey,Dark grey,Black		
Format:	Tykkelse 10mm: 60x60cm		
Bruksområde:	Gulv og vegger inne. (vurder sklisikkerhetsklasse og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G-Bla GL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	E<0.5%	E<0.3%
Bøystrekkfasthet:		>= 7,5 mm min.1300 N Min. 35 N/mm2	>=2000 Min. 40 N/mm2
Ripefasthet (Mohs)			Fully sintered tile
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		PEI 4
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestandig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R9		
Sklisikkerhet barfotområde:	A		

Vedlikeholdsinstruks

Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		